



Série LPS

Tuyère escamotable à secteur réglable

Tuyère Série LPS

Tuyère
escamotable à
secteur réglable

Rayon d'arrosage variable de 1,5 à 4,5 mètres. Idéale pour l'arrosage des espaces verts aux formes étroites et complexes. Parfaite pour les petites pelouses et les massifs de fleurs. Arrosage en pluie fine, ne blessant pas les plantes. Facile à régler en arc de couverture 45° à 360° et en portée.

Tuyère escamotable Série LPS

Caractéristiques :

- Tuyère livrée montée avec buse à secteur réglable 15 VAN (4,6 m) ou 12 VAN (3,5 m).
- Buse vissée interchangeable compatible avec tous les pas de vis mâle du marché.
- Quatre modèles de buses à secteur réglable : 7VAN portée 2 m ; 10VAN portée 3 m ; 12VAN portée 3,5 m ; 15VAN portée 4,6 m ; 17VAN portée 5,2 m.
- Codage couleur des buses pour reconnaître facilement la portée.
- Angle de couverture facilement réglable de 25° à 360°.
- Débit proportionnel à la surface arrosée - assure une pluviométrie uniforme quel que soit le secteur d'arrosage.
- Portée réglable de 25 %.
- Hauteur d'émergence de la buse 100 mm (modèle 4P) et 50 mm (modèle 2P).
- Joint racleur autonettoyant assure la rétraction fiable du tube porte buse.
- Porte buse débrayable facilite l'alignement de l'angle d'arrosage en bordure de la zone arrosée.
- Filtre très facilement accessible situé sous la buse.
- Pression d'utilisation recommandée 1,4 à 3 bars.

Références :

LPS-4-12 : Tuyère escamotable LSP-4 avec buse 12VAN, sortie buse 100 m.

LPS-4-15: Tuyère escamotable LSP-4 avec buse 15VAN, sortie buse 100 m.

HSN-12VAN : Buse réglable de 25 à 360° portée 3,5 m bague verte.

HSN-10VAN : Buse réglable de 25 à 360° portée 3 m bague rouge.

HSN-7VAN : Buse réglable de 25 à 360° portée 2 m bague marron.

HSN-15VAN : Buse réglable de 25 à 360° portée 4,6 m bague noire.

HSN-17VAN : Buse réglable de 25 à 360° portée 5,2 m bague grise.







Série LPS

Tuyère escamotable à secteur réglable

Tuyère Série LPS

Tuyère escamotable à secteur réglable

Instruction d'installation



Purger les conduites :

- Avant la première mise en eau : démonter les buses et les filtres, ouvrir la vanne pour purger les débris.
- Remonter les filtres et les buses.



Réglage de l'angle d'arrosage :

- Tourner le porte buse pour aligner l'extrémité de l'arc gauche.
- Ouvrir ou fermer l'angle pour couvrir la surface.

Réglage de la portée du jet :

- Visser la vis centrale pour réduire la portée du jet.

Ne mélangez pas des tuyères avec des arroseurs, les pluviométries ne sont pas compatibles.



Performances :

	HSN-17VAN Grise				HSN-15VAN Noire 28°				HSN-12VAN Verte 28°				HSN-10VAN Rouge 15°				HSN-7VAN Marron 0°			
	Bars	L/Min	m³/h	R(m)	L/Min	m³/h	R(m)	L/Min	m³/h	R(m)	L/Min	m³/h	R(m)	L/Min	m³/h	R(m)	L/Min	m³/h	R(m)	
360°	1,7	17	1,02	5,2	13,2	0,8	4,6	8,5	0,51	3,7	5,9	0,35	3	5,9	0,35	2,1				
	2,4	19	1,14	5,2	15,6	0,94	4,9	11,5	0,69	4,3	7,7	0,46	3,4	7,7	0,46	2,4				
270°	1,7	12,8	0,77	5,2	10	0,6	4,6	6,4	0,38	3,7	4,4	0,27	3	4,4	0,27	2,1				
	2,4	14,2	0,85	5,2	10,4	0,62	4,9	7,7	0,46	4,3	5,8	0,35	3,4	5,8	0,35	2,4				
180°	1,7	8,5	0,51	5,2	6,6	0,4	4,6	4,2	0,25	3,7	3	0,18	3	3	0,18	2,1				
	2,4	9,5	0,57	5,2	7,8	0,47	4,9	5,8	0,35	4,3	3,9	2,3	3,4	3,9	0,23	2,4				
90°	1,7	4,3	0,26	5,2	3,3	0,2	4,6	2,1	0,13	3,7	1,5	0,09	3	1,5	0,09	2,1				
	2,4	4,7	0,28	5,2	3,9	0,23	4,9	2,9	0,17	4,3	1,9	0,12	3,4	1,9	0,12	2,4				



SADIMATO
Les Maîtres d'Eau

90, avenue de Dreux
BP 48
78371 Plaisir Cedex France
Téléphone : 01 30 81 77 30
Fax : 01 30 54 26 26
www.sadimato.com - Siren 609 835 095